



neos AL PANELリビングプラス XL-AI
No.71805045

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



部品構成表 ()は素材

フライシート × 1 (ポリエステル)	インナーテント × 1 (ポリエステル)	メインフレーム【黒】 × 2 (グラスファイバー) (9節)	サブフレーム【銀】 × 1 (6061アルミ) (12節)コの字型
パネルフレーム【銀】 × 2 (6061アルミ) (5節)	ロープ × 6 (PP) ※一部装着済み	ペグ × 15 (スチール)	ハンマー × 1 (スチール) ※サービス品

設営方法 ●設営は2人以上で行ってください。
●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 インナーテントを広げて、メインフレームをスリーブに押し込む すべてのフレームを連結して組み立てる。

Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押してください。

2 インナーテントを立ち上げる ●フレームがスリーブの先端まで差し込まれているか確認する。 ●メインフレームの先端にリングピンを差し込む。

Point

- インナーテントを立ち上げる前に、必ずスタンディングテープを留めてください。
- 風が強いときは、風上側のペグを軽く固定すると設営しやすくなります。

3 フライシートをかぶせて、サブフレームを固定する

4 パネルフレームをスリーブに通す 前方のパネル面を開け、パネル面を少し持ち上げて行う。

5 ペグで地面に固定する(15か所)

●ペグを45°の角度で打ち込む。
●たるみがないようにする。

注意

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがの原因)

上手な使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。

●ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故の原因)
●強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがの原因)

●パネル面について
強風時や上下に開閉する際、内側に落ち込むことがあります。
その場合、フレーム交差部を引っ張り、正常な向きに戻してください。

正常な状態
落ち込んだ状態

■ 入り口の固定 【キャンピーポール(別売品)を使用する場合】

【車と連結する場合】

① 取り付け場所が凹凸のない面か確認する。
② 砂やホコリを布で拭き取る。
③ 吸盤を取り付ける。
④ 車を移動して、ゴムリングにひっかける。

カーセット用
ジョイント(2pcs)
No.71996518
(別売品)

廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション
〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
●ホームページ / www.logos.ne.jp
●全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com