

使用方法

- ポリエステルタフタ生地の補修に最も適しています。
- 生地やコーティングの種類によっては接着度が低下することがあります。

- 1) 貼り付ける箇所の汚れや水分、防水スプレーの溶剤などをよく拭き取ってください。
- 2) シートを適当な大きさに切り、裏面のはくり紙を剥がしてください。
※キズの端(上下左右)から、それぞれ7cm以上の大きさが、適当なサイズです。
- 3) 生地やテープにしわが出ないように静かに貼り付けてください。

- 4) 同様にして、裏面にもシートを貼り付けてください。キズの両面からシートで覆うことで強度が増します。
- 5) 重りなどでシート全体に圧力をかけ密着させてください。6時間以上圧力をかけること。

使用上の注意

よくお読みいただき同意の上ご購入ください。



注意

- 絶対に皮膚に貼り付けないこと。かぶれる恐れがあります。
- 粘着力が強いため、誤って顔や頭部に接着しないよう注意すること。
- 高温多湿直射日光を避けて保管すること。著しい劣化と粘着力低下の恐れ。
- 長期保管したものは経年劣化により粘着力低下の恐れがあります。
- 主にポリエステルタフタなどの薄く表面凹凸の無い生地の補修に適しています。生地やコーティングの種類によって接着度は変わります。
- 本品は応急補修を行うためのシートです。応急補修された部分に関しては、その後シートを剥がして縫製修理することはできません。ご了承ください。