

ご購入のお客様へ

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

当製品に施されているソーラーブロック加工生地の特性と取扱いについてご案内いたします。

(生地特性)

当生地の性能（UV-CUT 率 99.9%以上、遮光率 100%）を実現する為、生地裏側に特殊加工を施しております。その為、一般的な生地に比べ加工面に『ベタつき』があります。また、乾燥に要する時間も一般的な生地に比べ長くなります。

(お手入れ方法)

当製品を長くご使用いただくために、以下についてご注意くださいますようお願いいたします。

- ・ 撤収または保管する際、加工面（裏面）を触って十分に乾燥したことをご確認ください。
- ・ 生地に市販のベビーパウダーを軽く撒き折りたたんで収納してください。
- ・ 特殊加工を施しておりますため、一般的な生地の製品より保管環境（温度・湿度）を整えてください。

今後とも弊社製品をより一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます

株式会社ロゴスコーポレーション

商品企画課

<問い合わせ先>

ロゴスコーポレーション・コンシューマー係

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目11番13号

フリーダイヤル：0120-654-219

(受付時間：平日 10:00~17:00)