



# AC/DC 2WAY POWER BLOW

AC/DC・2wayパワーブロー

## 取扱い説明書

No.81336596

総重量：(約)460g  
電源：AC100V 及び DC12V  
コード長：[ACコード](約)2.5m  
[DCコード](約)4m  
圧力：0.51psi  
主素材：ABS

### 使用方法

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

1. ACもしくはDCのプラグを本体のジャックに差し込み、電源に接続してください。



プラグをジャックに差し込む

2. ノズルを選択して取り付けてください。
3. ノズル先端を空気注入(排出)対象物のバルブに差し込んでください。
4. スイッチを入るとポンプが作動します。



### 使用上の注意

- 警告** 併付キバルブに空気注入する場合は、必ず弁を開けた状態にして行ってください。
- 警告** エアベッドの場合は併付キバルブを取り外した状態で行い、終了と共にすばやくバルブを取り付け、空気の流出を最小限にするよう行ってください。併付キバルブが付いた状態では空気は入りません。
- 警告** 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障につながる恐れがあります。
- 警告** 小さなお子さまには使用させないでください。
- 禁止** 本品は湿気が多い場所や、水の掛かる場所では使用しないでください。
- 禁止** 本品は樹脂製です。火の近くでは使用しないでください。
- 注意** 必ず指定の電源(家庭用AC100V、50/60Hz)&車内用(DC12V電源)でご使用ください。
- 注意** 本製品は車のタイヤ用としてはご使用いただけません。
- 注意** 直射日光が当たる場所等、本体が加熱される場所では使用しないでください。加熱されヒューズがとぶ恐れがあります。屋外等で使用の際は、必ず日陰で使用し、熱くなった砂地や地面に置いたりしないようご注意ください。
- 注意** 使用後は日の当たらない冷暗所で保管してください。
- 注意** 連続の使用は最長10分間を目安としてください。それ以上ご使用になられる場合は、10分以上運転を止めたあとで行ってください。
- 注意** 製品に不具合を感じた時は、電池が液漏れをしている可能性がございますので電池の取り出しには十分ご注意ください。
- 注意** 本体を分解・改造しないでください。
- 注意** 空気注入時には排出口が空気取り入れ口になります。空気取り入れ口に砂や異物が入らないようご注意ください。
- 注意** 空気注入(排出)時にはバルブに応じた正しいサイズのノズルを装着してください。
- 注意** ご使用後は必ずスイッチを切ってください。